

Mob : +213(0)550 91 36 35 /38
Tél / Fax : +213 (0) 23 57 02 04/ 05 /06/ 07
Fax : +213 (0) 23 57 02 09
Email : contact@sogedim.com
sogedim@hotmail.com



TUBES SANS SOUDURE Tarif 3 Norme NF EN 10255.

| Diamètre nominal | Diamètre Extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | Poids (Kg/m) |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| DN8 | 13.5 | 2,3 | 0.63 |
| DN10 | 17.2 | 2,3 | 0.84 |
| DN15 | 21.3 | 2,6 | 1.20 |
| DN20 | 26.9 | 2,6 | 1.56 |
| DN25 | 33.7 | 3,2 | 2.41 |
| DN32 | 42.4 | 3,2 | 3.09 |
| DN40 | 48.3 | 3,2 | 3.56 |
| DN50 | 60.3 | 3,6 | 5.03 |
| DN60 | 70.0 | 3,6 | 5.90 |
| DN65 | 76.1 | 3,6 | 6.44 |
| DN80 | 88.9 | 4 | 8.38 |
| DN90 | 101.6 | 4 | 9.63 |
| DN100 | 114.3 | 4,5 | 12.10 |
| DN125 | 139.7 | 4,5 | 15.00 |

Tout usages courants

Constructions mécaniques soudées

Transport de fluides à température comprise -10°C et 110°C sous pression \leq 16 bars (PN16)

Pour les tubes filetés et \leq 25 bars (PN25) pour les tubes lisses