

Mob : +213(0)550 91 36 35 /38
Tél / Fax : +213 (0) 23 57 02 04/ 05 /06/ 07
Fax : +213 (0) 23 57 02 09
Email : contact@sogedim.com
sogedim@hotmail.com



TUBES SANS SOUDURE Tarif 10

Norme NF EN 10216-1

Diamètre Extérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (Kg/m)
26,9	2,3	1,40
33,7	2,6	1,99
38,0	2,6	2,27
42,4	2,6	2,55
44,5	2,6	2,69
48,3	2,6	2,93
54,0	2,6	3,30
57,0	2,9	3,87
60,3	2,9	4,11
70,0	2,9	4,80
76,1	2,9	5,24
88,9	3,2	6,76
101,6	3,6	8,70
108,0	3,6	9,27
114,3	3,6	9,83
133,0	4,0	12,70
139,7	4,0	13,40
159,0	4,5	17,10
168,3	4,5	18,20
193,7	5,4	25,10
219,1	6,3	33,10
244,5	6,3	37,00
273,0	6,3	41,40
323,9	7,1	55,50
355,6	8,0	68,60
368,0	8,0	71,00
406,4	8,8	86,30
419,1	10,0	101,00

Utilisations:

- Transport de fluides (vapeur, gaz), d' air comprimé, d'eau surchauffée,
- Installations à température de -10°C à 300°C avec pression admissible 36 bars à l'ambiante, 30 bars à 200°C.
- Constructions mécaniques soudées.